

FICHE SIGNALÉTIQUE

Date de Préparation : 2015/08/04
Numéro de SDS : SPH
Date De Révision : 2015/08/04
Numéro De Révision : 6

SPH Bulk Adhesive

1. IDENTIFICATION DE PRODUIT ET DE COMPAGNIE

NOM DE PRODUIT: SPH Bulk Adhesive

FABRICANT

Holcim Solutions and Products US,
 LLC 26 Century Boulevard, Suite 205
 Nashville, Tennessee 37214 Product
 Stewardship: 800-878-7876

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D'URGENCE (24 HEURES SUR 24)

CHEMTREC (US Transportation) : (800) 424-9300

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

GHS CLASSIFICATIONS

Health:

Toxicité aiguë (oral), Catégorie 2
 Irritation de la peau, Catégorie 2
 Irritation oculaire., Catégorie 2A
 Cancérogénicité., Catégorie 2
 Toxicité sur organes ciblés (exposition simple), Catégorie 1
 Toxicité sur organes ciblés (exposition répétée), Catégorie 1

Environnemental:

Risque aigu pour l'environnement aquatique, Catégorie 3

GHS LABEL ELEMENTS



Marque
d'exclamation



Risque
pour la
santé

SIGNAL WORD: DANGER.

HAZARD STATEMENTS

H302: Nocif en cas d'ingestion.
 H315: Provoque une irritation cutanée.
 H319: Provoque une sévère irritation des yeux.
 H351: Susceptible de provoquer le cancer .
 H370: Risque avéré d'effets graves pour les organes .
 H372: Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée .
 H402: Très toxique pour les organismes aquatiques.

Precautionary statement(s)

Prevention:

[201]: Se procurer les instructions avant utilisation.
 P202: Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les dispositions de sécurité.

FICHE SIGNALÉTIQUE

Date de Préparation : 2015/08/04

Numéro de SDS : SPH

Date De Révision : 2015/08/04

Numéro De Révision : 6

SPH Bulk Adhesive

P260 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P264 : Laver soigneusement après manipulation.

P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Réponse:

P302+P352: IF PEAU : Laver abondamment à l'eau.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'air frais et l'installer de façon qu'elle puisse respirer aisément.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P308+P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P321: Traitement spécifique (voir la Section 4).

P332+P313: En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

P337+P313: Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

P362: Enlever les vêtements contaminés.

Storage:

P403+P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P405: Garder sous clef.

Disposition:

P501: Éliminer le contenu/récipient dans ...

SURVOL DES URGENCES

APPARENCE PHYSIQUE: Contient du chlorure de méthylène qui est un liquide inflammable avec une odeur légèrement sucrée.

PRÉOCCUPATIONS IMMÉDIATES: DANGER ! Poison. Contient du chlorure de méthylène qui est nocif par inhalation. Peut également causer l'irritation de la peau et des yeux. Le chlorure de méthylène est un risque de cancer possible. Peut provoquer le cancer issu des données animales.

EFFETS POSSIBLES SUR LA SANTÉ

YEUX: Peut causer une irritation oculaire modérée à sévère avec endommagement possible temporaire.

PEAU: Un contact prolongé ou répété de liquide peut causer une irritation, dessèchements de la peau et la dermatite. Résultats can exposition unique dans une sensation de brûlure progressivement sévère ou une rougeur a prolongé.

ABSORPTION À TRAVES LA PEAU: Peut être absorbé par la peau, mais pas en quantité suffisante pour causer des effets indésirables.

INGESTION: Faible toxicité en cas d'ingestion. Opérations de manutention accessoire à normal avalé de petites quantités ne sont pas susceptibles de causer un dommage ; Cependant, avaler de grandes quantités peut causer des blessures. Aspiration dans les poumons peut se produire lors d'ingestion ou de vomissements, ce qui entraîne une absorption rapide et des blessures à d'autres systèmes de corps.

INHALATION: l'inhalation est la principale voie potentielle d'exposition. Exposition à des concentrations élevées de vapeur ou de brouillard peut causer la dépression du système nerveux central présentant des symptômes de maux de tête, étourdissements, stupeur, perte de conscience ou la mort selon la concentration et la durée d'exposition. Exposition à concentration élevée peut causer des irrégularité du rythme cardiaque, arrêt cardiaque et la mort. Surexposition a démontré des effets nocifs sur les poumons, foie, rein, système nerveux et des organes internes. Niveaux de carboxyhémoglobine peuvent être élevés chez les personnes

FICHE SIGNALÉTIQUE

Date de Préparation : 2015/08/04
Numéro de SDS : SPH
Date De Révision : 2015/08/04
Numéro De Révision : 6

SPH Bulk Adhesive

exposées au chlorure de méthylène et peuvent causer un stress considérable sur le système cardiovasculaire.

Cancérogénicité: Le chlorure de méthylène a causé le cancer dans certains tests animaux de laboratoire. CIRC a classé le chlorure de méthylène dans le groupe 2 b comme une substance considérée comme possiblement cancérogène pour l'homme. Le chlorure de méthylène apparaît sur la liste de cancérogènes NTP.

CONDITIONS MÉDICALES AGGRAVÉES: L'alcoolisme, des maladies aiguës et chroniques du foie et des reins, maladie pulmonaire chronique, anémie, maladie coronarienne ou troubles du rythme du cœur. L'exposition peut entraîner une sensibilisation cardiaque et augmentent le risque d'un arrêt cardiaque.

VOIES D'ENTRÉE: L'inhalation est la principale voie potentielle d'entrée.

DÉCLARATION DE CANCER: Le chlorure de méthylène a causé le cancer dans certains tests animaux de laboratoire. CIRC a classé le chlorure de méthylène dans le groupe 2 b comme une substance considérée comme possiblement cancérogène pour l'homme. Le chlorure de méthylène apparaît sur la liste de cancérogènes NTP.

POUVOIR D'IRRITATION: Légère à modérée d'irritation des yeux et la peau.

3. COMPOSITION / INDICATIONS SUR LES INGRÉDIENTS

Nom De Substance Chimique	Poids%	CAS#
Dichlorométhane	65 - 80	75-09-2

4. MESURES DE PREMIERS SOINS

YEUX: Immédiatement rincer les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Obtenir des soins médicaux immédiatement.

PEAU: En cas de contact, immédiatement rincer la peau à grande eau pendant au moins 15 minutes et retirer les vêtements et chaussures contaminés. Obtenir des soins médicaux immédiatement. Laver avec soin ou éliminer les vêtements et chaussures avant de les réutiliser.

INGESTION: Ne provoquez pas de vomissements. Obtenir des soins médicaux immédiatement. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente.

INHALATION: Transporter à l'air frais. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle ou faire administrer de l'oxygène par une personne compétente. Obtenir des soins médicaux immédiatement.

SIGNES ET SYMPTÔMES D'EXPOSITION EXCESSIVE

YEUX: Provoque une irritation oculaire.

PEAU: Irritation cutanées légères à modérées.

ABSORPTION À TRAVES LA PEAU: Peut être absorbé par la peau, mais pas en quantité suffisante pour causer des effets indésirables.

INGESTION: Toxicité à dose unique faible à modérée

INHALATION: Exposition à des concentrations élevées de vapeur ou de brouillard peut causer la dépression du système nerveux central présentant des symptômes de maux de tête, étourdissements, stupeur, perte de conscience ou la mort selon la concentration et la durée d'exposition. Exposition à des concentrations élevées peut causer arythmie cardiaque, arrêt cardiaque et la mort. Surexposition a démontré des effets nocifs sur les poumons, foie, rein, système nerveux et des organes internes.

EFFETS CHRONIQUES: Surexposition prolongée a provoqué des effets toxiques sur le foie et les reins.

5. MESURES DE COMBAT DES INCENDIES

CLASSE DE PRODUITS INFLAMMABLES: Classe IIIB

FICHE SIGNALÉTIQUE

Date de Préparation : 2015/08/04

Numéro de SDS : SPH

Date De Révision : 2015/08/04

Numéro De Révision : 6

SPH Bulk Adhesive

DANGER GÉNÉRAL: Liquide toxique

MOYENS D'EXTINCTION: Eau pulvérisée, dioxyde de carbone, produit chimique sec ou de la mousse.

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: Chlorure d'hydrogène, le monoxyde de carbone, dioxyde de carbone et des traces de chlore et de phosgène.

PROCÉDURES DE COMBAT CONTRE LE FEU: Les vapeurs concentrées peuvent être enflammées par une source d'énergie de haute intensité. Feu d'approche au vent pour éviter les vapeurs nocives et des produits de décomposition toxiques. Utiliser l'eau pulvérisée pour maintenir au frais conteneurs feu exposé. Éteint à l'aide d'un agent approprié pour environs feu. Pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome avec demande de pression, pièce facial SCBA (MSHA/NIOSH approuvé ou équivalent) et équipement de protection complet.

DÉCHARGE STATIQUE SENSIBLE: Non Applicable

SENSIBILITÉ AUX IMPACTS: Aucun connu

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION NOCIFS: Chlorure d'hydrogène et des traces de chlore et de phosgène.

6. MESURES EN CAS DE FUITE ACCIDENTELLE

PETIT ÉCOULEMENT: Zone de dykes pour contenir les déversements. Prendre précautions comme nécessaires pour prévenir la contamination ou la terre et les eaux de surface. Récupérer les matériaux déversés sur absorbant tel que de la sciure ou de vermiculite, et balayer dans un récipient fermé pour élimination. Ne pas rincer à l'égout. Si la zone de déversement est poreux, retirez autant de terre contaminée et du gravier, etc. comme nécessaire et placer dans des conteneurs fermés pour élimination. Seules les personnes dûment formées, autorisés et porter un équipement de protection individuel (EPI) devraient participer à intervention en cas de déversement et le nettoyage.

ÉCOULEMENT IMPORTANT: Garder les spectateurs de là. Seules des personnes qui sont suffisamment formés, autorisés et portant les équipements de protection individuelle (EPI) doivent participer au déversement d'hydrocarbures et de nettoyage. Connaître et se préparer à l'intervention en cas de déversement d'avant l'utilisation ou de la manipulation de ce produit. Retenir et contenir le déversement avec un matériau inerte (sable, terre). Liquides à couverts et étiquetés de son élimination. Utiliser un équipement de protection individuelle approprié. Place de digues absorbants matériaux dans des récipients couverts pour l'élimination. Éviter la contamination des égouts, des cours d'eau, et des eaux souterraines avec matière déversée ou absorbant utilisé.

7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

PROCÉDURES GÉNÉRALES: Pour l'utilisation industrielle ou professionnelle uniquement. Suivez les instructions de l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Non pas pour la consommation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le contact avec le corps. Les récipients vides ne doivent pas être lavés et réutilisés pour n'importe quel but. Les porteurs de lentilles de contact doivent porter des lunettes de protection autour de vapeurs de produits chimiques et de liquide. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Afin d'éviter l'accumulation de vapeurs, utiliser des ressources naturelles et/ou de ventilation mécanique (par exemple, ouvrir toutes les fenêtres et les portes pour obtenir une ventilation transversale).

MANIPULATION: Utiliser avec une ventilation suffisante pour que les employés de l'exposition au-dessous des limites recommandées. Fournir une ventilation adéquate pour le stockage, la manipulation et l'utilisation, en particulier pour joint ou espaces faible. Éviter tout contact du liquide avec les yeux et la peau prolongée de l'exposition. Suivez tous les SDS/mesures de précaution sur l'étiquette même après conteneur est vidé parce qu'ils mai retian des résidus du produit.

Entreposage: Garder le contenant fermé lorsque vous ne l'utilisez pas. Stocker dans un endroit sec, bien aéré, hors du soleil et loin des sources d'ignition. Ne pas enlever ni altérer l'étiquette. Empêcher l'eau ou l'air humide

FICHE SIGNALÉTIQUE

Date de Préparation : 2015/08/04
Numéro de SDS : SPH
Date De Révision : 2015/08/04
Numéro De Révision : 6

SPH Bulk Adhesive

ne pénètre dans le conteneur.

TEMPÉRATURE D'ENTREPOSAGE: 15.5°C (60°F) Minimum à 35°C (95°F) Maximum

DURÉE DE CONSERVATION: 1 an à partir de sa date de fabrication

8. CONTRÔLES D'EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE

RÈGLES D'EXPOSITION

COMPOSANTES DANGEREUSES SELON OSHA (29 CFR 1910.1200)				
		LIMITES D'EXPOSITION		
Nom De Substance Chimique			ppm	mg/m ³
Dichlorométhane	NET/PEL de l'OSHA	TWA	25 ppm	NL
		LECT	125 ppm	NL
	CMA de l'ACGIH	TWA	50 ppm	174 mg/m ³
		LECT	NL ^[1]	NL ^[1]

NOTES DE BAS DE PAGE DU TABLEAU:
1. NL = Non Répertoriés

CONTRÔLES D'INGÉNIERIE: Utiliser des enceintes fermées, la ventilation locale, ou d'autres systèmes de contrôle techniques pour contrôler les concentrations atmosphériques au-dessous des limites d'exposition recommandées. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Pour déterminer les niveaux d'exposition, la surveillance doit être effectuée comme indiqué par l'OSHA Standard 29 CFR 1910.1052.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

YEUX ET VISAGE: Porter des lunettes de sécurité avec écrans latéraux. Un écran facial peut être nécessaire si la pulvérisation du produit.

PEAU: Porter des gants résistant aux produits chimiques tels que Viton, PVA ou équivalent. Porter des vêtements de protection chimique et des bottes pour éviter tout contact répété ou prolongé de la peau.

RESPIRATOIRE: Où les concentrations de vapeur dépassent ou sont susceptibles de dépasser les limites d'exposition professionnelle, un NIOSH approuvé par le NIOSH d'air flux continu fourni, hotte ou un casque est recommandé. REAUTONOME approuvé une pression positive autonome appareils avec morceau intégral est requise pour déversements et/ou des situations d'urgence.

PRATIQUES D'HYGIÈNE AU TRAVAIL: Utiliser de bonnes pratiques d'hygiène lors de la manipulation de ce matériau. Lavez-vous les mains soigneusement après usage.

AUTRES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI: Les usines entreposant ou utilisant ce produit devraient être équipées d'une unité de lavage des yeux et d'une douche de sécurité.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

ÉTAT PHYSIQUE: Liquide

ODEUR: Odeur légèrement sucrée

SEUIL OLFACTIF: Non déterminé

COULEUR: Clair ou rouge

pH: Non Déterminé

POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: 75.6

FICHE SIGNALÉTIQUE

Date de Préparation : 2015/08/04
Numéro de SDS : SPH
Date De Révision : 2015/08/04
Numéro De Révision : 6

SPH Bulk Adhesive

Notes: au poids, selon le poids

POINT D'INFLAMMABILITÉ ET MÉTHODE: Aucun

LIMITES D'INFLAMMABILITÉ: 14 à 22

TEMPÉRATURE D'AUTOIGNITION: (1033°F)

PRESSION DE LA VAPEUR: Non Déterminé

DENSITÉ DE VAPEUR: Non Déterminé

POINT D'ÉBULLITION: 39.8°C (104°F)

POINT DE CONGÉLATION: Non Déterminé

POINT DE FUSION: Non Déterminé

POINT DE VERSAGE: Non Déterminé

SOLUBILITÉ DANS L'EAU: Non déterminé

Partition coefficient: n-octanol/water: Non Déterminé

TAUX D'ÉVAPORATION: < 1.0 (l'acétate de n-butyle=1)

DENSITÉ: 10.02 lbs/gal

TAILLE DE LA (DES) PARTICULE(S): Non Déterminé

GRAVITÉ PARTICULIÈRE: 1.202

VISCOSITÉ: Non déterminé

POIDS MOLÉCULAIRE: Non Déterminé

(VOC): EPA Method 24 VOC: 0 gr/L

Notes: Photochimiquement réactif seul COV : 0 gr/L

PROPRIÉTÉS OXYDANTES: Non Déterminé

COMMENTAIRES: 3.10 lb VHAP/lb Solid
75.6% by weight HAP

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

RÉACTIVITÉ: Oui

POLYMÉRISATION DANGEREUSE: Ce produit ne subit pas de polymérisation.

STABILITÉ: Stable.

CONDITIONS À ÉVITER: Éviter tout contact avec une flamme nue, arcs électriques ou autres qui peuvent provoquer la décomposition thermique des surfaces chaudes.

RÉACTIONS DANGEREUSES POSSIBLES: Aucun prévu.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION NOCIFS: Chlorure d'hydrogène et des traces de chlore et de phosgène.

MATÉRIAUX INCOMPATIBLES: Les alcalis forts, oxygène, peroxyde d'azote, sodium, potassium et autres oxydants et métaux réactifs.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

PRODUIT TRÈS TOXIQUE

FICHE SIGNALÉTIQUE

Date de Préparation : 2015/08/04
 Numéro de SDS : SPH
 Date De Révision : 2015/08/04
 Numéro De Révision : 6

SPH Bulk Adhesive

Nom De Substance Chimique	DOSE LETALE MOYENNE LD ₅₀ PAR INGESTION	DOSE LETALE LD ₅₀ PAR VOIE CUTANEE	CONCENTRATION LETALE MOYENNE LC ₅₀ PAR INHALATION
Dichlorométhane	985 à 1600 mg/kg	> 2000 mg/kg	52 mg/L (dose 4-hr)

: Les yeux d'intensité légère à modérée et l'irritation de la peau.

: Le chlorure de méthylène a été évalué pour son potentiel d'induire des effets génotoxiques in vivo et de systèmes in vitro avec des résultats mitigés. Selon la preuve, exposition de chlorure de méthylène peut considérer être un mutagène weak dans les systèmes mammaliens.

Cancérogénicité

Nom De Substance Chimique	STATUT NTP	STATUT CIRC	STATUT OSHA
Dichlorométhane	2	2B	X

IARC (ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER): Groupe 2 b
 cancérogénicité chez les animaux

NTP (PROGRAMME NATIONAL DE TOXICOLOGIE): Cancérogénicité chez les animaux

Notes: Ce produit contient du chlorure de méthylène, un produit chimique connu l'état de Californie pour causer le cancer.

Reproductive toxicity: Des études animales en laboratoire sur des souris, des rats et des lapins ont été menées pour évaluer les effets potentiels de reproduction et le développement des expositions de chlorure de méthylène. Le chlorure de méthylène n'a pas été démontré provoque des effets tératogènes (malformations congénitales) chez les animaux de laboratoire.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

DONNÉES SUR L'ENVIRONNEMENT: Le chlorure de méthylène est censé s'évaporer rapidement de l'eau et près de la surface sol.

INFORMATION ÉCOTOXICOLOGIQUE: Contient des composants qui sont potentiellement toxiques pour les écosystèmes en eau douce et en eau salée.

BIOACCUMULATION/L'ACCUMULATION: Contient des composants avec le potentiel de bio-s'accumuler.

13. CONSIDÉRATIONS CONCERNANT L'ÉLIMINATION

MÉTHODE D'ÉLIMINATION: Éliminer conformément à tous les locaux, d'État, et les règlements fédéraux.

14. INFORMATIONS REGARDANT LE TRANSPORT

DOT (DÉPARTEMENT DES TRANSPORTS)

NOM PROPRE D'EXPÉDITION: Liquides toxiques, organiques, N.S.A.

NOM TECHNIQUE: contient (dichlorométhane)

CLASSE/DIVISION DE DANGER PRINCIPAL: 6.1

NUMÉRO UN/NA: 2810

GROUPE D'EMBALLAGE: III

NAERG: 153

POLLUANT MARIN #1: Aucun

FICHE SIGNALÉTIQUE

Date de Préparation : 2015/08/04
 Numéro de SDS : SPH
 Date De Révision : 2015/08/04
 Numéro De Révision : 6

SPH Bulk Adhesive

15. INFORMATIONS CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION

ÉTATS UNIS

SYMBOLE DES ÉTIQUETTES ET CLASSIFICATION DES PRODUITS DANGEREUX ÉTABLIS PAR LE DOT
 (MINISTÈRE DES TRANSPORTS AMÉRICAIN)



Poison

TITRE III DE LA SARA

FEU: Non GÉNÉRATION DE PRESSION: Non RÉACTIVITÉ: Non AIGU: Non CHRONIQUE: Oui

AVIS DE FOURNISSEUR DE LA SECTION 313 D'EPCRA

Nom De Substance Chimique	Poids%	CAS#
Dichlorométhane	65 - 80	75-09-2

CERCLA

Nom De Substance Chimique	Poids%	EXIG. CERCLA
Dichlorométhane	65 - 80	2200 kg

TSCA (ACTE SUR LE CONTRÔLE DES SUBSTANCES TOXIQUES)

Nom De Substance Chimique	CAS#
Dichlorométhane	75-09-2

CLEAN AIR ACT (ARRÊTÉ SUR LA PROPRETÉ DE L'AIR)

Nom De Substance Chimique	Poids%	CAS#
Dichlorométhane	65 - 80	75-09-2

ETATS AVEC EXIGENCES PARTICULIÛRES

Nom De Substance Chimique	Exigences
Dichlorométhane	New Jersey Droit à connaître la Liste Pennsylvanie Droit à connaître la Liste Massachusetts toxique de réduction de l'utilisation de la loi (TURA) Produit chimique déclarable

PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE

Nom De Substance Chimique	Poids%	Répertorié
Dichlorométhane	65 - 80	Cancer

Canada

SYMBOLE ET CLASSIFICATION DE DANGER POUR LE WHMIS

FICHE SIGNALÉTIQUE

Date de Préparation : 2015/08/04
Numéro de SDS : SPH
Date De Révision : 2015/08/04
Numéro De Révision : 6

SPH Bulk Adhesive



Poison

16. AUTRES INFORMATIONS

Date De Révision: 2015/08/04


POUR INFORMATION CONTACTER: (781) 878-7015

SOMMAIRE DES RÉVISIONS: Cette fiche signalétique remplace le 2014/11/05 FS. Modifié **Chapitre 1:** COMMENTAIRES, Date de publication.

CLASSIFICATION POUR LE HMIS

Santé	2
INFLAMMABILITÉ	1
RISQUE MATÉRIEL	0
PROTECTION PERSONNELLE	B

CODES POUR LE NFPA



DÉCLARATIONS GÉNÉRALES: Tenir hors de portée des enfants.
 Pour l'utilisation industrielle ou professionnelle uniquement.

DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ DU FABRICANT: Ce document peut être utilisé pour se conformer à la norme de communication dangereux d'OSHA 29 CFR 1910.1200.

Au meilleur de notre connaissance, les renseignements contenus dans la présente SDD est exacte. Il est destiné à aider l'utilisateur dans son évaluation des produits precautions de Dangers et sécurité pour être adoptée dans son utilisation. Les données de la présente SDD ne concernent que du matériau spécifique désigné ci-après. Nous déclinons toute responsabilité pour l'usage ou l'utilisation de cette information, et nous ne garantissons pas l'exactitude ou l'exhaustivité.

Ces informations sont fournies sans aucune garantie, exprimée ou implique, sauf qu'il est précis à la meilleure connaissance de Holcim Solutions and Products US, LLC. mastics Les données sur cette feuille reliées uniquement du matériau spécifique désigné ci-après. Holcim Solutions and Products US, LLC n'assume aucune responsabilité légale pour l'utilisation du recours à ces données.